

TABLO

G.T.P.	Dipnot	Eşyanın Tanımı	Birim	Miktarı	Gümrük Vergisi %
2712.20.90	*	Parafin	Ton	10.000	0
2811.19.80.90.19	*	Ağırlıkça %98,5 veya daha fazla saflıkta fosforöz asit (CAS RN 13598-36-2).	Ton	2.000	0
2914.19.90	*	Minimum %99,5 saflıkta ve aşağıdaki özelliklerde asetilaseton (CAS RN 123-54-6): - maksimum % 0,1 asetik asit içeren, - maksimum % 0,1 su içeren, - maksimum 15 APHA renk değerinde, - kırınma indisi $1,450 \pm 0,002$ - yoğunluğu: $0,970 - 0,975 \text{ g/cm}^3$ (20°C).	Ton	1.100	0
2915.21	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta asetik asit (CAS RN 64-19-7).	Ton	70.000	0
2915.32	*	Vinil Asetat.	Ton	107.000	0
2916.12.00.00.13	*	Butil Akrilat (CAS RN 141-32-2).	Ton	65.000	0
2926.10	*,a	55. fasil ve 68.15 GTP'li ürünlerin üretiminde kullanılan akrilonitril.	Ton	60.000	0
2931.90.00	*,a	Tekstil apreleme malzemesinin hammaddesi olarak kullanılan ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta oktametilsiklotetrasiloksan (CAS RN 556-67-2).	Ton	5.000	0
2932.20.90	*	Epsilon-Kaprolakton.	Ton	800	0
3804.00	*	Kuru ağırlığı hesaplandığında %55 veya daha fazla sodyum lügnosülfonat içeren sodyum lügnosülfonat sulu çözeltisi.	Ton	1.800	0
3815.19.90	*,a	Dizel üretiminde organik ve inorganik safsızlıklara karşı kullanılan, tek bileşenler veya set halinde ithal edilen, aşağıdaki müstahzarlardan en az birinde oluşan katalizör sistemi bileşenleri: - seramik malzeme (CAS RN 66402-68-4), - alüminyum oksit üzerinde desteklenen molibden oksit ve nikel oksit, - alüminyum oksit üzerinde desteklenen molibden oksit, nikel oksit, alüminyum fosfat, silika, molibden, su ve organik katkı maddesi, - alüminyum oksit üzerinde desteklenen molibden oksit, nikel oksit, alüminyum fosfat, zayıf organik asit, metal oksit ve su, - alüminyum oksit üzerinde desteklenen molibden oksit, alüminyum fosfat, zayıf organik asit, su ve kobalt oksit.	Ton	800	0
3903.30	*,a	Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve buzdolabı iç ve dış aksam parçalarının üretiminde kullanılan kendinden renkli, UV dayanımı ve antistatik özelliklere sahip aşağıdakileri içeren; - Gerilme katsayısı 2250 MPa (Megapascal) veya daha fazla fakat 2270 MPa dan az olan (ISO 527 metoduna göre belirlenmiş), - Kopmada gerilme dayanımı % 25 (ISO 527'ye göre belirlenmiş), - 220°C 'de 10 kilogramının erime akış hızı $10\text{g}/10\text{dk}$ veya daha fazla fakat $21 \text{ g}/10\text{dk}$ ' dan az olan (ISO 1133'e göre belirlenmiş).	Ton	4.000	0

G.T.P.	Dipnot	Eşyanın Tanımı	Birim	Miktarı	Gümrük Vergisi %
		- Renk değeri ISO 11664-4 test metoduna göre belirlenmiş; • “L” değeri 92,80’e eşit veya daha fazla ve 94’e eşit veya daha az olan, • “a” değeri -006’ya eşit veya daha fazla ve -3,02’ye eşit veya daha az olan, • “b” değeri -0,62’ye eşit veya daha fazla ve -1,82’ye eşit veya daha az olan, akrilonitril butadien stiren kopolimeri.			
3907.29.20	*	Tolüen diamini ve propilen oksit reaksiyonu sonucu elde edilen polieter polyol (OH 380-415 mg KOH/g, Vizkosite: 15000-20000 mPas).	Ton	2.200	0
3907.29.20	*	Sükroz-gliseroil ve propilen oksit reaksiyonu sonucu elde edilen polieter polyol (OH 430-470, Vizkosite:15000-20000 mPas).	Ton	14.500	0
5902.10.90	*,a	Her nevi taşıt aracı lastiği üretiminde kullanılmak üzere, ağırlıkça; - %90 veya daha fazla, ancak %98’den fazla olmayan poliamid 6 - %2 veya daha fazla, ancak %7’den fazla olmayan resorsinol-formaldehit lateks ve - %1’den fazla olmayan pamuk ipliği içeren lastik kord bezi.	Ton	1.800	0
8414.30.81.90.00	*,a	Rotatif (rotary) tip kompresör, soğutma kapasitesi 2 kW ile 8kW arasında olan tek veya üç fazlı motora sahip, R32 veya R410 tip refrijeran sıvı kullanan, klimaların üretimine mahsus olan.	Adet	2.000.000	0
8504.31.80	*,a	Elektrik transformatörü: - güç taşıma kapasitesi 1 kVA’yı geçmeyen , - bir ferrit nüveye sahip, - fiş veya kablosu olmayan, - sıvı izolasyonu olmayan, çamaşır makineleri, çamaşır kurutma makineleri, bulaşık makineleri, fırınlar, klimalar, buzdolapları ve termosifonların imalatında güç ve kontrol kartları için dahili olarak kullanılmaya mahsus.	Adet	13.000.000	0
8504.31.80	*,a	Elektrik transformatörü: • güç taşıma kapasitesi 1 kVA’yı geçmeyen, • fiş veya kablosu olmayan, • sıvı izolasyonu olmayan, TV’lerin, VS’lerin (görsel çözümler, monitör, akıllı tahta) ve set üstü kutuların imalatında dahili olarak kullanılmaya mahsus.	Adet	10.000.000	0

G.T.P.	Dipnot	Eşyanın Tanımı	Birim	Miktarı	Gümrük Vergisi %
8507.50.00	*,a	Nikel—metal hidrit (NiMh) akümülatörler: -voltajı150 V veya daha fazla olan ancak, 300 V'u geçmeyen, -uzunluğu 220 mm veya fazla olan ancak, 500 mm'yi geçmeyen, -genişliği 500 mm veya daha fazla olan ancak, 1125 mm'yi geçmeyen, -yüksekliği 100 mm veya daha fazla olan ancak, 235 mm'yi geçmeyen, 87. fasılda yer alan motorlu taşıtların imalinde kullanılmaya mahsus.	Adet	185.000	0
8507.60.00 veya 8507.80.00	*,a	Yeniden şarj edilebilir lityum iyon polimer piller (batarya): -nominal kapasitesi 1 060 mAh olan, -nominal gerilimi 7,4 V (ortalama gerilimi 0,2 C'de deşarj) olan, -8,4 V'luk (±0,05) voltajı olan, -uzunluğu 86,4 mm (±0,1) olan, -genişliği 45 mm (±0,1) olan, -yüksekliği 11 mm (±0,1) olan, yazarkasaların imalinde kullanılmaya mahsus.	Adet	100.000	0
8507.60.00	*,a	Lityum-iyon akümülatör: -Kalınlığı 6 mm' den fazla olmayan, -Genişliği 100 mm'den fazla olmayan, -Uzunluğu 150,15 mm'den fazla olmayan, - Nominal kapasitesi 1.000 mAh veya daha fazla olan ancak, 10.000 mAh'den fazla olmayan, -Ağırlığı 150 gr'dan fazla olmayan, 8517.13.00 alt başlığında yer alan ürünlerin imalinde kullanılmaya mahsus.	Adet	11.000.000	0
8507.60.00	*,a	Lityum İyonlu (Li-Ion) Akümülatörler: - Voltajı 150 V veya daha fazla olan ancak, 300 V'u geçmeyen, -Uzunluğu 290 mm veya daha fazla olan ancak 490 mm'yi geçmeyen, -Genişliği 670 mm veya daha fazla olan ancak 1120 mm'yi geçmeyen, -Yüksekliği 140 mm veya daha fazla olan ancak 230 mm'yi geçmeyen, 87. fasılda yer alan motorlu taşıtların imalinde kullanılmaya mahsus.	Adet	138.000	0
8529.90.93.00.00 veya 8539.51.00.00.00 9405.41.31.00.00 9405.42.31.00.00 9405.49.40.00.00	*,a	Yalnız LED Diyotlu Baskılı Devre Kartı; prizmalar/lensler ile donatılmış olsun ya da olmasın, bağlayıcı(lar) ile donatılmış olsun ya da olmasın, 85.28 başlığındaki ürünlerin arka ışık ünitelerinin imaline mahsus.	Adet	40.000.000	0

G.T.P.	Dipnot	Eşyanın Tanımı	Birim	Miktarı	Gümrük Vergisi %
9503.00.75	*,a	Aşağıdaki özelliklere sahip kare veya dikdörtgen şeklinde baskı devre kartları: - plastikten yapılmış bir gövde, - ön tarafında voltaj kontrolü sağlayan bir potansiyometre, - komutları iletmek için devre kartlarına bağlı renkli kablolar oyuncakların (arabaların) imalinde kullanılmaya mahsus.	Adet	5.000.000	0
9503.00.29 9503.00.95	*,a	Aşağıdaki özelliklere sahip ses mekanizması: - plastikten yapılmış bir gövde(genellikle ten renginde), - gövdenin üst kısmında hoparlör delikleri, - gövdenin altında bir yalıtım şeridi, - yalıtım şeridi çıkarıldıktan sonra gövdenin üst kısmına bastırılarak çalışan bir mekanizma, - düğmeye basıldığında çalan önceden yüklenmiş sesler oyuncakların (oyuncak bebeklerin) imalinde kullanılmaya mahsus.	Adet	3.000.000	0
9607.20.10	*,a	Fermuar imalinde kullanıma mahsus, adi metalden fermuar sürgüleri, monte edilmiş fermuar dişlerine sahip dar bant, pinler/kutucuklar ve diğer fermuar aksamı.	Ton	5.000	0
9607.20.90	*, a	Plastik zincir dişleri monte edilmiş dar şeritler, fermuar imalinde kullanıma mahsus.	Ton	5.000	0

* : Bu GTP'lerde sadece eşya tanımı sütununda özellikleri belirtilen ürünler için vergi oranı düşürülmüştür.

(a) : Bu GTP'lerde sadece eşya tanımı sütununda belirtilen amaçlar için vergi oranı düşürülmüştür; bu eşya gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.

TABLO

G.T.P.	Dipnot	Eşyanın Tanımı	Birim	Miktarı	Gümrük Vergisi %
2921.45.00	*	2-aminonaftalin-1,5-disülfonik asit (CAS RN 117-62-4) veya bunun sodyum tuzlarından (CAS RN 19532-03-7 veya 62203-79-6) biri.	Kg	60.000	0
2921.45.00	*	7-aminonaftalin-1,3,6-trisülfonik asit (CAS RN 118-03-6).	Kg	75.000	0
2921.51.19	*	2,4-diaminobenzensülfonik asit (CAS RN 88-63-1).	Kg	30.000	0
2924.21.00	*	(3-aminofenil) üre hidroklorür (CAS RN 59690-88-9).	Kg	55.000	0
2930.90.95	*	2-[(4-amino-3-metoksifenil)sülfonil]etil hidrojen sülfat (CAS RN 26672-22-0).	Kg	25.000	0
9607.20.10	*, a	Fermuar imalinde kullanıma mahsus, adi metalden fermuar sürgüleri, monte edilmiş fermuar dişlerine sahip dar bant, pinler/kutucuklar ve diğer fermuar aksamı.	Kg	2.500.000	0

* : Bu GTP'lerde sadece eşya tanımı sütununda özellikleri belirtilen ürünler için vergi oranı düşürülmüştür.

(a) : Bu GTP'lerde sadece eşya tanımı sütununda belirtilen amaçlar için vergi oranı düşürülmüştür; bu eşya gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.